

Hochleistungs - Schmalkeilriemen Rex - flankenoffen, formgezahnt
High Capacity Narrow V-Belts Rex - raw edge, moulded cogged

XPZ			AVX 10/ 9,5			XPZ			AVX 10/ 9,5			XPA			AVX 13/ 12,5		
LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro
562	575	7,40	1262	1275	13,40	582	600	10,70									
587	600	7,40	1287	1300	13,40	657	675	10,70									
592	605	7,40	1312	1325	13,40	682	700	10,70									
602	615	7,40	1320	1333	13,70	707	725	10,70									
612	625	7,40	1327	1340	13,70	732	750	10,70									
622	635	7,40	1337	1350	13,70	757	775	10,70									
630	643	7,40	1362	1375	13,70	782	800	10,70									
637	650	7,40	1387	1400	13,90	800	818	12,10									
662	675	7,90	1400	1413	13,90	807	825	12,10									
670	685	7,90	1412	1425	13,90	832	850	12,10									
682	695	7,90	1437	1450	14,40	850	868	12,70									
687	700	7,90	1462	1475	14,40	857	875	12,70									
697	710	7,90	1487	1500	14,80	882	900	12,70									
710	725	7,90	1500	1513	14,80	900	918	13,10									
717	730	7,90	1512	1525	14,80	907	925	13,10									
722	735	7,90	1537	1550	15,40	932	950	13,40									
737	750	7,90	1562	1575	15,40	950	968	13,90									
750	763	8,40	1587	1600	15,40	957	975	13,90									
762	775	8,40	1600	1613	15,70	982	1000	14,20									
772	785	8,40	1612	1625	15,70	1000	1018	14,20									
787	800	8,40	1637	1650	15,70	1007	1025	14,20									
800	813	8,40	1662	1675	17,60	1012	1030	14,20									
812	825	8,40	1687	1700	17,60	1032	1050	15,10									
825	838	8,60	1700	1713	17,60	1042	1060	15,10									
837	850	8,60	1737	1750	18,30	1060	1075	15,20									
850	864	8,60	1750	1763	18,30	1082	1100	15,20									
857	870	8,80	1762	1775	18,30	1107	1125	15,50									
862	875	8,80	1787	1800	18,30	1120	1138	15,50									
875	888	8,80	1800	1813	18,30	1132	1150	15,90									
887	900	8,80	1887	1900	19,20	1157	1175	15,90									
892	905	9,30	1900	1913	19,20	1180	1200	15,90									
900	913	9,30	1937	1950	20,30	1207	1225	17,20									
912	925	9,50	2000	2013	20,30	1232	1250	17,20									
917	930	9,50	2120	2133	22,50	1250	1268	17,60									
922	935	9,50	2240	2253	24,50	1257	1275	17,60									
925	940	9,50	2360	2373	25,20	1282	1300	18,10									
937	950	9,90	2500	2513	28,00	1307	1325	18,50									
947	960	9,90	2650	2663	28,30	1320	1338	19,00									
950	965	9,90	2800	2813	30,70	1332	1350	19,00									
957	970	9,90	3000	3013	31,90	1357	1375	19,70									
962	975	10,30	3150	3163	33,80	1382	1400	20,10									
967	980	10,30	3350	3363	35,40	1400	1418	20,10									
977	990	10,30	3550	3563	37,50	1407	1425	20,80									
987	1000	10,30				1432	1450	20,80									
992	1005	10,30				1457	1475	21,00									
1000	1013	10,30				1482	1500	21,70									
1012	1025	10,90				1500	1518	22,50									
1037	1050	10,90				1507	1525	22,50									
1047	1060	10,90				1532	1550	23,40									
1060	1075	10,90				1557	1575	23,60									
1077	1090	10,90				1582	1600	23,80									
1087	1100	10,90				1600	1618	24,40									
1112	1125	10,90	AVX 11,2 / AVX 11,5 / AVX 11,9 auf Anfrage.			1607	1625	24,40									
1120	1133	12,70				1632	1650	24,50									
1137	1150	12,70	AVX 11,2 / AVX 11,5 / AVX 11,9 on request.			1657	1675	24,70									
1152	1165	12,70				1682	1700	25,00									
1162	1175	12,70				1700	1718	25,40									
1180	1193	12,70				1707	1725	25,40									
1187	1200	12,70				1732	1750	25,50									
1202	1215	12,90	1757	1775	25,60												
1212	1225	12,90				1782	1800	25,70									
1237	1250	12,90				1800	1818	26,10									
1250	1263	13,40				1807	1825	26,10									
Gewicht/ weight = 0,065 kg/m									Gewicht/ weight = 0,111 kg/m								

